

KET-RKF-100



Rivelatore di fumo/incendi

- Rivelatore ottico, ottico-termico, termovelocimetrico
- Uscità relè
- Doppio indicatore a LED
- Base bloccabile contro la rimozione

APPLICAZIONI

Data Center e Centrali Telefoniche

ADATTO PER

KET-RKM-100	Supervisore Smart Master wireless con modem LTE per armadi rack
KET-RKM-110	Supervisore Smart Master wireless con modem NB-IoT per armadi rack
KET-RKM-200	Supervisore Smart con modem NB-IoT per armadi rack
KET-RKS-100	Supervisore Smart Slave wireless e ModBUS per armadi rack
KET-RKS-200	Supervisore Smart Slave ModBUS per armadi rack



MAGGIORI CONTENUTI ONLINE

KET-RKF-100 è un rivelatore convenzionale multifunzione che può operare sia come un rivelatore ottico, ottico-termico, termovelocimetrico sia termico fisso a 77° con regolazione tramite dip-switch.

È adatto per **connessioni dirette** con la maggior parte delle centrali convenzionali di terze parti.

Il KET-RKF-100 è equipaggiato con una base a relè 12 V e può essere configurato per memorizzare la condizione di allarme o per ripristinarsi automaticamente.

Il rivelatore è provvisto di un **indicatore multiplo LED**:

- LED rosso a luce fissa indica la condizione di allarme/guasto
- LED rosso lampeggiante indica la condizione normale
- LED giallo lampeggiante indica una rivelazione di fumo, un guasto nella camera di analisi o il raggiungimento della capacità massima di compensazione alla contaminazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICHE GENERALI	Grado di Protezione: IP40 Temperatura Operativa: -10 ÷ +75 °C
CONTENITORE	Dimensioni: Ø 100.5 mm; h 66 mm; cavo di 3 m Fissaggio: Al rack tramite base magnetica Materiale: PC/ABS bianco
ALIMENTAZIONE	Tensione di Alimentazione: 10 ÷ 16 VDC Consumo: A riposo: 0.5 mA; In allarme: 14 mA
USCITE RELÈ	Canali: Contatto NC (aperto in allarme) Tensione Uscita: 30 VDC max Corrente Massima Nominale: 1 A
CERTIFICAZIONI	Conformità alle Norme: EN54-7:2000 +A1:2002 +A2:2006; EN54-5:2000 +A1:2002 Class P Approvazioni: CE; LPCB

